

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. DoP-SK-M10-002

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

CALBERG M 10

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Priemyselne vyrábaná malta na murovanie na tenké vrstvy (T) – typ M 10

3. Výrobca:

DOSA Betón, s.r.o., Predmier 425, 013 51 Predmier, IČO: 45672521

4. Splnomocnený zástupca:

Nie je ustanovený

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

systém 2+

6a. Harmonizovaná norma:

STN EN 998-2: 2019

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

č. 1301 - TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku	M 10 ($\geq 10 \text{ N/mm}^2$)	STN EN 998-2: 2019
Súdržnosť:		
Pevnosť v šmyku (tabuľková hodnota)	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť v ťahu pri ohybe (nameraná hodnota)	$3,2 \text{ N/mm}^2$	
Obsah chloridov	$\leq 0,05\%$	
Reakcia na oheň	A1	
Kapilárna nasiakavosť	$0,8 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Priepustnosť vodnej pary	$\mu 15/35$	
Tepelná vodivosť/Objemová hmotnosť	$0,81 \text{ W/(m} \cdot \text{K)} / 1790 \text{ kg/m}^3$	
Trvanlivosť	Vyhovuje $\geq 1,0$	
Nebezpečné látky	KBÚ*	

* Karta bezpečnostných údajov

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Peter Uherek, Manažér výroby suchých zmesí

V Predmieri, dňa: 10.10.2025

Podpis a pečiatka

DOSA Betón, s.r.o.
Predmier 425, 013 51
IČO: 45672521
IČ DPH: SK2023073318

